

## 2020打印机配置参考标准

配置名称	配置一	配置二	配置三	配置四
价格	1200元	2000元	7600元	15000元
CPU	无	无	≥120MHz	≥300MHz
首页输出时间	≤8.5秒	黑白: ≤16秒 彩色: ≤16秒	≤10秒	黑白≤16秒 彩色≤17秒
月打印负荷	10000页	30000页	60000页	60000页
打印速度 (A4)	黑白: ≥30ppm	彩色: ≥18ppm 黑白: ≥18ppm	黑白≥32ppm	彩色: ≥20ppm 黑白: ≥20ppm
物理分辨率	600x600dpi	600x600dpi	600x600dpi	600x600dpi
标配内存 (内存必须内置, 不可另配)	32M	64MB	128MB	192MB
打印接口 (接口必须内置, 不可外接转换接口)/网络打印	USB 2.0 (随机附带连接线) /100Base-TX (RJ-45 网络接口)	USB 2.0 (随机附带连接线) /100Base-TX (RJ-45 网络接口)	USB 2.0 (随机附带连接线) /100Base-TX (RJ-45 网络接口)	USB 2.0 (随机附带连接线) /100Base-TX (RJ-45 网络接口)
兼容系统	Windows 2000/XP Home/XP Professional/Server 2003/Vista Win7	Windows 7/Vista/XP /Server 2008/Server 2003	Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7	Windows 2000/XP Home/XP Professional/XP Media Center/XP Professional x64/Server 2003/Vista/7Mac OS X v10.3-10.4或更高版本
	Mac OS X v10.3.9/10.4/10.5unix linux	Mac OS X v10.5.8/v10.6/v10.7 linux		
硒鼓寿命	3000页	黑色: 1600页, 蓝色/黄色/品红色: 1600页	10000页	黑色7000页, 彩色7300页
无线网络	否	否	否	否
随机硒鼓寿命	满配 (与投标硒鼓寿命一致)	满配 (与投标硒鼓寿命一致)	满配 (与投标硒鼓寿命一致)	满配 (与投标硒鼓寿命一致)
电源功率	无	无	无	无
网络打印	是	是	是	是
液晶显示屏	否	否	否	否
标配自动纸盒	1	1	1	2
标配进纸盒容量	250页	150	250页	250页
标配出纸容量	100页	100页	150页	100页
自动双面打印	是	是	是	是
支持介质尺寸	A4, B5, A5, A6, 信封 (B5, C5, DL)	A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K; 10x15厘米, 明信片 (JIS单面, JIS双面), 信封 (DL, C5, B5)	A3, A4, A5, B4, B5	A3, B4, A4, B5, A5, A6, 10×15cm, 信封 (B5, C5, DL)
支持介质类型	普通纸, 证券纸, 轻质纸, 重磅纸, 再生纸, 糙纸, 重磅介质, 投影胶片, 信封, 标签, 卡片	证券纸, 宣传册纸, 彩纸, 光面纸, 重磅纸, 信头纸, 轻质纸, 相纸, 普通纸, 预打印纸, 预穿孔纸, 再生纸, 糙纸, 投影胶片, 标签, 信封, 卡片	普通纸, 厚纸, 透明胶片, 信封, 卡片纸, 再生纸, 纸标签	普通纸, 宣传册纸, 证券纸, 光面纸, 预打印纸, 预穿孔纸, 再生纸, 相纸, 彩纸, 糙纸, 光面胶片, 投影胶片, 信封, 信头纸, 标签, 卡片
是否支持通用耗材	是	是	是	是
机身颜色	商务主流色, 黑、灰、银、白等	商务主流色, 黑、灰、银、白等	商务主流色, 黑、灰、银、白等	商务主流色, 黑、灰、银、白等
服务支持	售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致, 同时还应包括: ≥1年整机质保, 5*8小时技术支持服务; 2小时电话响应, 第二个工作日现场服务; 故障报修后两个工作日解决问题, 否则在三个工作日内提供备机, 免费送货到中央单位指定的地点。			